



TUOTESELOSTE / DATABLAD

LAKKAPÄÄ REMONTTIMAALI

Puolihimmeä pesunkestävä remonttimaali sisäkäyttöön. Kulutusta vaativiin kohteisiin kuten keittiöihin, eteisiin ja rappukäytäviin.

KÄYTTÖ: Tasoite-, betoni-, puukuitulevy-, kipsilevy-pinnoille sekä lasikuitutapetin maalaukseen. Soveltuu sekä uusille että aikaisemmin maalatuille pinnoille.

MAALAUS: Uudet pinnat: Puhdista pinta liasta ja pölystä. Pohjamaalaa esim. Lakkapää Katto- ja Pohjamaalilla. Vanhat maalipinnat: Pese pinta synteettisellä pesuaineliuksella. Huuhtelee huolellisesti vedellä pesun jälkeen ja anna pinnan kuivua. Tasoita tarvittavat kohdat tasoitteella. Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä.

MAALAUSOLOSUHTEET: Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Maalattavan pinnan on oltava kuiva.

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Pestään vedellä ja saippualla.

KUIVUMINEN: Pölykuiva noin 30 minuutin kuluttua. Päälle maalattavissa noin 2 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa.

RIITTOISUUS: Aikaisemmin maalatuille pinnoille n. 9-12 m²/litra, uusille pinnoille 7-10 m²/litra.

OHENNE: Vesi.

MAALAUSTARVIKERYHMÄ: 32 RT-luokitus.

KIILTORYHMÄ: 4 RT-luokitus, puolihimmeä

TIHEYS: n. 1,3 kg/litra

KUIVA-AINEPITOISUUS: n. 42 tilavuus-%

SÄVYPOHJAT: A- ja C-pohjat

TULENARKUUS: Ei palava neste.

VARASTOINTI JA KULJETUS: Suojeltava jäätymiseltä.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY: Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.

EU VOC-raja-arvo/gränsvärde (cat A/e) 30g/l (2010)

Lakkapää Remonttimaali sisältää/innehåller/ VOC max 30g/l

Valmistaja/tillverkare:

Coloria Oy, Kaakkurintie 8, 37150 Nokia
puh. 010-289 9500 www.coloria.fi