



8000 W
BENSINELVERK

CPG9000E2-EU-SC

START/STOPP MED
FJÄRRKONTROLL

CPG9000

MAXEFFEKT

8000W

KONT. EFFEKT

7500W

DRIFTTID

10h

LJUDNIVÅ @ 7m

74dBA

Vårt pålitliga elverk har en kraftfull 459 cc / 8000 W-motor som är konstruerad i USA för att vara en långlivad och bekymmersfri reservkraftkälla. Produkten har flera patenterade funktioner och är ett av våra mest driftsäkra elverk.

Driftsäkerheten höjs av bl.a. en robust stålram, automatiskt oljelarm, överbelastningsskydd, automatisk spänningsregulator (AVR) och överspänningsskydd. För enkel och bekväm användning finns bl.a. Cold Start-teknik som underlättar kallstart, elstart och en 3-i-1 digital display som visar drifttimmar, hertz och volt. Hanteringen underlättas av ett integrerat handtag och stora 25 cm punkteringsfria hjul.



SVETSNING & KRÄVANDE ARBETEN

POPULÄR till
sammans med
svetsar



FJÄRRKONTROLL

Upp till 25 METER



ELSTART

Starta med ett KNAPPTRYCK



KALLSTART

Lätt att starta i KALLT VÄDER



INTELLIGAUGE DISPLAY

LED-DISPLAY som visar Hz, volt och drifttid

Drifttiden vid 50 % belastning är cirka 9–10 timmar på en tank med 25 l bensin.

Bekvämligheten höjs av fjärrstart med fjärrkontroll som fungerar på upp till 25 meters avstånd.

Om du söker en pålitlig reservkraftkälla som klarar även de tyngsta belastningarna, t.ex. på arbetsplatsen (kompressor, svets osv.), är det här ett säkert val när vanlig el inte finns att tillgå.



TEKNISKA DATA

Starteffekt	9375W
Maxeffekt	8000W
Kontinuerlig effekt	7500W
Uttag	2x230V 16A + 1x230V 32A
Frekvens	50Hz
Motor	459 cc Champion OHV
Bränsletankvolym	25 liter
Oljevolym	1,1 liter
Ljudnivå	74 dBA @ 7m
Start	Elstart, snörstart och Fjärrkontroll
Varvtal	Automatiskt – på belastning
Mått	70,5 x 69,2 x 63,3 cm
Certifieringar	CE, EC och Euro Stage V
Vikt	97,2 kg
Drifttid (timmar)	10 h vid 50 % belastning

EGENSKAPER

- Maxeffekt – 8000 W
- Kontinuerlig effekt – 7500 W
- 1 x 230V 32A, 2 x 230V 16A, 1 x 12V 8,3A
- Automatiskt oljelarm
- Överbelastningsskydd
- AVR automatisk spänningsregulator
- Överspänningsskydd
- Cold Start-kallstartteknik
- Fjärrstart/stopp med fjärrkontroll, elstart, snörstart
- 3-i-1 digital display: drifttimmar, hertz och volt

MEDFÖLJER

- Kaukosäädin
- Öljysuppilo
- Tulpanavain
- Integroitu kahva ja isot 25cm puhkeamattomat renkaat
- Ohjekirja