

## TUOTETIETOESITE

# WetStop C

Joustava putkiläpivientikappale monelle eri putkihalkaisijalle.

### TUOTEKUVAUS

WetStop C on venyvä läpivientikappale yhdessä Casco / Schönnox Vedeneristeiden kanssa käytettäväksi. Tarkoitettu putkien ympärille vedeneristettä muodostettaessa. WetStop C läpivientikappaleilla on hyvä sietokyky kyseisillä käyttöalueilla käytettäviin happoihin ja alkaaliseen ympäristöön.

Hyväksytty ETAG 022 mukaisesti käytettäväksi yhtenä komponenttina yhdessä Casco Wetstop-, Casco Aquastop-, Casco Hydrostop- ja Casco Hydrostop Pro, Schönnox HA, Schönnox HA Pro, Schönnox WSF tai Schönnox 2K DS-Rapid vedeneristeiden kanssa.

### KÄYTTÖ

- yksityiset kylpyhuoneet ja suihkualueet
- korkean käyttöluokan yleiset märkätilat liikuntahalleissa, sairaaloissa, terapiahuoneissa yms.
- kodinhoitohuoneet
- vessat
- soveltuu lattialämmityksille
- sisäkäyttöön

### TUOTETIETO

Pakkaus	20 kpl/ltk
Käyttöikä	24 kk
Varastointiolosuhteet	Varastoi kuivassa ja viileässä. Suojaa suoralta auringovalolta
Olomuoto / Väri	Vaaleansininen / musta

### OMINAISUUDET / EDUT

- Venyvä
- Vesitiivis
- Helppo asentaa putken ympärille
- Hyvä tartunta soveltuviin vedeneristeisiin

### HYVÄKSYNNÄT / SERTIFIKAATIT

- EC1 Plus: erittäin pienet päästöt
- Hyväksytty ETAG 022 mukaisesti järjestelmän osana

## Mitat

### WETSTOP C Rörmanschett 10-32 mm

- ulkohalkaisija = 140 mm ( $\pm 1$  mm)
- venyvä alue = 40 mm ( $\pm 1$  mm)
- reiän halkaisija = 7 mm ( $+1$  mm/ $-0$  mm)

### WETSTOP C Rörmanschett 33-60 mm

- ulkohalkaisija = 170 mm ( $\pm 1$  mm)
- venyvä alue = 70 mm ( $\pm 1$  mm)
- reiän halkaisija = 21 mm ( $+1$  mm/ $-0$  mm)

### WETSTOP C Rörmanschett 70-112 mm

- ulkohalkaisija = 220 mm ( $\pm 1$  mm)
- venyvä alue = 120 mm ( $\pm 1$  mm)
- reiän halkaisija = 50 mm ( $+2$  mm/ $-0$  mm)

### WETSTOP C Rörmanschett 2x10-32mm CC60

- ulkohalkaisija = 142 x 202 mm ( $\pm 1$  mm)
- venyvä alue = 2x  $\varnothing$  42 mm ( $\pm 1$  mm)
- reiän halkaisija = 2x  $\varnothing$  8 mm ( $\pm 1$  mm)
- K-K etäisyys = 60 mm ( $\pm 1$  mm)

### WETSTOP C Rörmanschett 3x10-32mm CC60

- ulkohalkaisija = 142 x 262 mm ( $\pm 1$  mm)
- venyvä alue = 3x  $\varnothing$  42 mm ( $\pm 1$  mm)
- reiän halkaisija = 3x  $\varnothing$  8 mm ( $\pm 1$  mm)
- K-K etäisyys = 60 mm ( $\pm 1$  mm)

### WETSTOP C Rörmanschett 113-140 mm

- ulkohalkaisija = 250 mm ( $\pm 1$  mm)
- venyvä alue = 150 mm ( $\pm 1$  mm)
- reiän halkaisija = 80 mm ( $+2$  mm/ $-0$  mm)

Paksuus	~ 0,5 mm
Käytönaikainen lämpötila	-20 °C - +90 °C

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tämä tuote on asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) 3 artiklassa määritelty tuote. Se ei sisällä aineita, joiden on tarkoitus vapautua tuotteesta tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa. Saman asetuksen 31 artiklan mukaista käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita tuotteen markkinoille saattamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi. Turvallista käyttöä varten noudata tuoteselosteessa annettuja ohjeita. Nykyisen tietämyksemme mukaan tämä tuote ei sisällä REACH-asetuksen liitteessä XIV tai Euroopan kemikaaliviraston julkaisemassa ehdokasluettelossa lueteltuja SVHC: tä (erityisen huolta aiheuttavia aineita) pitoisuuksina, jotka ovat yli 0,1% painoprosenttia.

## KÄYTTÖOHJEET

### ALUSTAN LAATU

#### Normaalin imukyvyn alustat

- betoni
- sementtivalut
- sementtitasoitteet
- kalkki-sementtitasoitteet
- kipsilevyt

#### Kalsiumsulfaattialustat

- kalsiumsulfaattivalut
- kipsitasoitteet / alustat

#### Imukyvyttömät alustat

- keraamiset pinnat, lujat, kokonaan puhdistettuna ja

tarvittaessa hiottu

Alustan tulee olla riittävän tukeva, kuormitettavissa, kiinteä ja vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja tartuntaa heikentävistä tekijöistä. Poista irto- ja sintrauserroket asianmukaisin toimenpitein. Vanhat keraamiset päällystepinnat on puhdistettava perusteellisesti ja tarvittaessa hiottava.

Eri alustojen jäännöskosteus:

Kts. Käytettävän vedeneristeen vaatimukset tuotetietoesitteestä.

Noudata maakohtaisia märkätilarakentamisen ohjeituksia ja vaatimuksia.

Epätasaiset alustat tasoitetaan tarvittaessa sopivalla Casco-tasoitteella.

### ALUSTAN VALMISTELU

Pohjustamiseen tarvittavat tiedot löytyvät käytettävästä vedeneristeen tuotetietoesitteestä.

### KÄYTTÖ

WetStop C käytetään putkiläpivientien tiivistämiseen yhdessä vedeneristeen kanssa.

Vedä läpivientikappale tasaisesti puhdistetun putken yli. nimi sopii oikein, jos n. 4 mm venyvää mustasta osasta taipuu putken päälle. Käytä WetStop C kiinnittämiseen samaa Casco / Schönnox vedeneristettä, jota käytetään koko pinta-alalle (poikkeus: Casco WetStop / Schönnox WSF, katso tuoteseloste). Aseta nimi vähintään 5 cm limittäin vedeneristeen kanssa. Vedeneriste voidaan levittää koko vedeneristettävälle alueelle heti WetStop C asennuksen jälkeen. Musta osuus ei vadi välttämättä erillistä pinnoitusta vedeneristeellä.

#### TÄRKEÄÄ

Kiinnitä huomiota valitun Casco / Schönnox vedeneristekalvon tuoteselosteeseen. Noudata asiaankuuluvaa tuoteselostetta, kun käytät täydentäviä tuotteita.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-

#### Tuotetietoesite

WetStop C

Lokakuu 2022, Versio 01.01  
02179020620000045

räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

### Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. + 358 9 511 431

Fax. + 358 9 511 43 300

[www.sika.fi](http://www.sika.fi)



### Tuotetietoesite

WetStop C

Lokakuu 2022, Versio 01.01

021790206200000045

WetStopC-fi-FI-(10-2022)-1-1.pdf