



Käyttöluokka 33,
julkiset tilat kova
käyttö




Soveltu lattia-
lämmityksen
kanssa



Huippulaadukas Sveitsiläinen vinyylilankku. 100% vedenkestävä kivikomposiittirunko, jonka mittaeläminen eri lämpötiloissa on minimaalista, eikä perinteisille PVC-lankuille tyypillistä kupruilua esiinny. Monikerrosrakenteen ja integroidun askeläänieristeen ansiosta vinyylilankku on erittäin hiljainen. M1-sisäilmaluokitus.

Ean-koodi:	764016183445
Käyttöluokka:	KL 33
Kuluspinnan paksuus:	0,50mm
Lankun koko:	1235 x 230 x 5,7mm
Pakkauskoko:	7 laattaa / 1,99m ²
Lavakoko:	60 pkt. / 119,40m ²
Pontti:	Uniclic taitettava päätypontti.
Viisteet:	Ei viisteitä
Lattialämmitys:	Soveltu. Lämmönvastus (R) 0,05 m ² K/W.
Sisäilmaluokitus:	M1
Takuu:	15v. kotikäytössä



Katso Karitma Lattiastudiossa mille tämä vinyylilankku näyttäisi huoneessasi. Skanna QR-koodi tai siirry www.karima.link/oak-meramec.

Concept Floor
Profiline 5,7mm KL33 vinyylilankku
Oak Meramec

KARITMA 
Lattiat

