

3000W INVERTTERIAGGREGAATTI  93001i-EU-SC

THE MIGHTY FUSION

HUIPPUTEHO

3000W

JATKUVA TEHO

2800W

KÄYTTÖAIKA

 **7h**

MELUTASO @ 7m

 **60dBA**

**Championin The Mighty Fusion 3000W invertteriaggregaatti, kokoluok-
kansa parhaalla teho-painosuhteella!**

Championin 3000W invertteriaggregaatti on todella tehokas ja miellyttävä käyttää kompaktin kokonsa sekä keveyden ansiosta (paino vain 21,2kg).

Luotettava 149cc moottorimme on tehokkuutensa lisäksi ympäris- töystäväl- linen sekä taloudellinen. Käyttöaika on 25% kuormituksella noin seitsemän (7) tuntia tankillisella (4,5l) bensiiniä. Käyttövarmuutta lisäävät mm. auto- maattinen öljyvahti, ylikuormitussuoja ja kylmäkäynnistystä helpottaa "Cold Start Technologia".

CO Shield® -teknologia tarjoaa mielenrauhaa sekä turvallisuutta sillä se valvoo hiilimonoksidi päästöjä (CO/"häkä"). Mikäli CO Shield havaitsee vaa- rallisia kohonneita CO-päästöjä, se sammuttaa automaattisesti moottorin.

Puhdas siniaalto -invertteriteknologia tekee tästä aggregaatista ihanteellisen virtalähteen käytettäväksi herkän elektroniikan kanssa. Tällä aggregaatilla onnistuu turvallisesti mm. puhelimen ja tietokoneen lataus, TV:n katselu, jää- kaapin ylläpito unohtamatta työmaakäyttöä esim. sähkö/puutarhatyökalut silloin, kun perinteistä sähköä ei ole saatavilla. Hiljaisen käyntiäänän vuoksi miellyttävä käyttää (60dBA).



HÖYHENEN KEVYT

Paino vain **21.2 KG**



PUHDAS SINIAALTO

Turvallinen **HERKKIEN** laitteiden kanssa



HILJAINEN

Matala melu - **SUURI KAPASITEETTI**



KYLMÄKÄYNNISTYS

Helppo käynnistys **KYLMÄSSÄ SÄÄSSÄ**



RINNAKKAISLIITÄNTÄ

PARA LINK

TEKNISET TIEDOT

Käynnistysteho	4500W
Huipputeho	3000W
Jatkuva teho	2800W
Ulostulo	2x230V 16A, 1x12V 8A
Taajuus	50Hz
Moottori	149cc Champion OHV
Polttoainetilavuus	4.5 litraa
Öljytilavuus	0.58 litraa
Melutaso	60 dBA @ 7m
Käynnistys	Vetonaru
RPM	Automaattinen - riippuu kuormituksesta
Mitat	45 x 30.4 x 45 cm
Sertifikaatit	CE, EC, RoHS ja Euro Stage V
Paino	21.2 kg
Käyttöaika (tuntia)	7h @ 25% kuormituksella

OMINAISUUDET

- Huipputeho - 3000W | Jatkuva teho - 2800W
- Paino vain 21.2 kg
- Melutaso @ 7m- 60 dBA
- LED-ohjauspaneeli
- Puhdas siniaalto
- ECO-toiminto säättää moottorin kierrosluvun automaattisesti kulloisenkin tarpeen mukaan.
- Polttoainemittari
- CO-Shield teknologia
- Valmis rinnakkaisliitokseen, voidaan kytkeä rinnakkain toisen invertteriaggregaatin kanssa ja näin lisätä tehoa

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Öljysuppilo
- Tulpanavain
- 12V kaapelit esim. auton akun lataukseen
- 12V USB-sovitin
- Schuko/CEE16 sininen adapteri
- Ohjekirja