



3-FAS
DIESELELVERK

LDG15S3-EU

LDG15S3

ATS-FÖRBEREDD

MAXEFFEKT

13000W

KONT. EFFEKT

12000W

DRIFTTID

35h

LJUDNIVÅ @ 7m

75dBA



**PUHTAAMPI KÄYTTÖ &
VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ**

*Kaikki aggregaattimme – sekä
Champion että Bimson Power –
täyttävät Euro Stage V-standardin!*

*Tämä tarkoittaa, että ne täyttävät tiukat
vaatimukset haitallisten aineiden, kuten
hiilivetyjen, typen oksidien ja
hiukkasten, päästöille.*

*Tulos on ympäristöystävällisempi
käyttö ja pienempi vaikutus
ilmanlaatuun ja ilmastoon – ilman
kompromisseja suorituskyvyssä.*

Det nya, förbättrade 3-faselverket Bimson Power LDG15S3 är nu utrustat med en större motor som ger upp till 12000 watt kontinuerlig effekt.

Elverket är försett med en ATS-port avsedd att anslutas till en ATS-box – ett separat tillbehör som kopplas in mellan elverket och det fasta elnätet. Dess uppgift är att automatiskt starta elverket vid strömavbrott och stänga av det när strömmen återvänder.

Den robusta ljudisolerade kåpan och den pulverlackerade svarta ytan ger motståndskraft mot slitage. Integrerade hjul förbättrar flyttbarheten. Elverket startas enkelt och bekvämt med nyckel.

Dieselelverket har en automatisk spänningsregulator (AVR) som noggrant övervakar effektuttaget och skyddar utrustningen mot spänningsvariationer, vilket garanterar stabil drift.

Med den rymliga 35 liters bränsletanken kan det här Bimson Power-elverket gå i upp till 35 timmar vid 25 % belastning, vilket gör det till ett idealiskt val för många olika användningsområden, såsom hushållsbruk, byggarbetsplatser, cateringtjänster och industriellt bruk. Det driver enkelt verktyg, maskiner och belysning.

Elverket är utrustat med standarduttag för 400 V trefas och 230 V enfas, och med den tydliga Intelligauge-smartdisplayen ser du enkelt aktuell effekt, Hz, volt och drifttimmar.

TEKNISKA DATA

kVA-effekt	15
Maxeffekt	13000W
Kontinuerlig effekt	12000W
Uttag	1x400V 32A 3-fas, 1x230V 32A 1x230V 16A Schuko 50Hz
Frekvens	
Motor	1064 cc Diesel V-Twin
Bränsletankvoly	35 liter
m	3 liter
Oljevolym	75 dBA @ 7m
Ljudnivå	Elstart
Start	3000 varv/min
Varvtal	112 x 72,5 x 86 cm
Mått	
Certifieringar	CE, EC och Euro Stage V
Vikt	260 kg
Drifttid (timmar)	35 h vid 25 % belastning 20 h vid 50 % belastning

EGENSKAPER

- Diesel V-TWIN-motor – 3-fas, 1064 cc
- Upp till 35 timmars drifttid vid 25 % belastning
- Elstart – enkel nyckelstart
- Hög effekt – 13000 W maxeffekt / 12000 W kont. effekt
- 3-i-1 Intelligauge-display: volt, hertz och drifttid
- Integrerade hjul
- ATS-port – kan anslutas till det fasta elnätet med ATS-BOX (säljs separat)

BRA ATT VETA OM 3-FASELVERK

Om du använder enfasutrustning med ett trefaselverk får du bara tillgång till 30–35 procent av elverkets effekt, eftersom den anslutna utrustningen bara utnyttjar en av faserna.