



PUHTAAMPI KÄYTTÖ & VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ

Kaikki aggregaattimme - sekä Champion että Bimson Power - täyttävät Euro Stage V-standardin!

Tämä tarkoittaa, että ne täyttävät tiukat vaatimukset haitallisten aineiden, kuten hiilivetyjen, typen oksidien ja hiukkasten, päästöille.

Tulos on ympäristöystävällisempi käyttö ja pienempi vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon - ilman kompromisseja suorituskyvyssä.

3-VAIHEINEN DIESELAGGREGAATTI

LDG15S3-EU

LDG15S3

ATS-VALMIUDELLA

HUIPPETEHO

13000W

JATKUVA TEHO

12000W

KÄYTTÖAIKA

35h

MELUTASO @ 7m

75dBA

Uusi, paranneltu 3-vaihe aggregaatti Bimson Power LDG15S3 on nyt varustettu suuremmalla moottorilla, joka tuottaa jopa 12000 wattia jatkuvaa tehoa.

Tämä aggregaatti on varustettu ATS-portilla, joka on tarkoitettu liitettäväksi ATS-laatikkoon, erilliseen lisävarusteeseen, joka kytketään aggregaatti ja kiinteän sähköverkon väliin. Sen tehtävänä on automaattisesti käynnistää aggregaatti sähkökatkosten aikana ja sammuttaa se, kun sähkö palautuu.

Vankkarakenteinen äänieristetty kotelo ja jauhemaalattu musta pinta antavat kestoja kulutusta vastaan. Integroidut pyörät parantavat sen liikuteltavuutta. Aggregaatti käynnistyy helposti ja mukavasti avaimella.

Diesel aggregaatissa on automaattinen jännitteen säätölaite (AVR), joka valvoo tarkasti teholahtoa ja suojaa laitetta jännitevaihteluilta, mikä takaa vakaan toiminnan.

35 litran tilavalla polttoainesäiliöllä tämä Bimson Power-aggregaatti voi toimia jopa 35 tuntia 25 % kuormituksessa, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten kotitalouskäyttöön, rakennustyömaalle, catering-palveluille ja teolliseen käyttöön. Se käynnistää helposti työkaluja, koneita ja valaistusta.

Aggregaatti on varustettu standardipistokeilla 400V kolmivaiheelle ja 230V yksivaiheelle, ja selkeän Intelligauge-älynäytön avulla voit helposti nähdä nykyisen tehon, Hz:n, voltit ja käyttötunnit.

TEKNISET TIEDOT

kVa Output	15
Huipputeho	13000W
Jatkuva teho	12000W
Ulostulo	1x400V 32A 3-vaihe, 1x230V 32A 1x230V 16A Schuko
Taajuus	50Hz
Moottori	1064cc Diesel V-Twin
Polttoainetilavuus	35 litraa
Öljytilavuus	3 litraa
Melutaso	75 dBA @ 7m
Käynnistys	Sähköinen
RPM	3000 RPM
Mitat	112 x 72.5 x 86 cm
Sertifikaatit	CE, EC ja Euro Stage V
Paino	260 kg
Käyttöaika (tuntia)	35h @ 25% kuormituksella 20h @ 50% kuormituksella

OMINAISUUDET

- Diesel V-TWIN -moottori - 3-vaihe, 1064 cc
- Jopa 35 tunnin käyttöaika 25 % kuormalla
- Sähkökäynnistys - Helppo avainkäynnistys
- Korkea teho - 13000 W huipputeho / 12000 W jatkuva teho
- 3-in-1 Intelligauge-älynäyttö: näyttää voltit, hertsit ja käyntiajan
- Integroidut pyörät
- ATS-portti - voidaan liittää kiinteään sähköverkkoon ATS-BOXin avulla (myydään erikseen)

HYVÄ TIETÄÄ 3-VAIHEAGGREGAATEISTA

Mikäli käytät yksivaiheisia laitteita kolmivaiheisella aggregaatilla saat käyttöösi vain 30-35 prosenttia aggregaatin tehosta, koska liitetty laitteesi hyödyntää vain yhtä vaiheista.