



3600 W
INVERTERELVERK

500987-EU-SC

APEX START/STOPP MED FJÄRRKONTROLL

MAXEFFEKT	KONT. EFFEKT	DRIFTTID	LJUDNIVÅ @ 7m
3600W	3500W	14h	61dBA

Champion APEX 500987-EU-SC är ett kraftfullt och tyst inverterelverk som ger 3500 watt kontinuerligt och når en starteffekt på 4500 watt. Med den medföljande fjärrkontrollen kan du starta och stänga av enheten på upp till 25 meters avstånd.

Elverket har en bensintank på 8,7 liter, vilket ger upp till 14 timmars drifttid vid 25 % belastning. Economy Mode optimerar bränsleförbrukningen, och den rena sinusvågen gör det till en säker strömkälla för känslig elektronik.

Modellen har dessutom en unik effektfördröjning på 15 sekunder vid start och avstängning, vilket skyddar känslig utrustning mot spänningstoppar. Den kraftfulla 212 cc Champion OHV-motorn är försedd med oljelarm som stänger av motorn automatiskt om oljenivån blir för låg. Den har också möjlighet till parallellanslutning, så att den kan kopplas ihop med ett likadant eller något annat Champion-inverterelverk för mer effekt.

Ett perfekt val för camping, jakt, husbilsbiv, evenemang och lättare arbetsuppgifter hemma. Det inbyggda U-handtaget och hjulsatsen gör elverket lätt att transportera och förvara.



FJÄRRKONTROLL

Upp till 25 METER



REN SINUSVÅG

Säker för KÄNSLIG elektronik



EZ START-FUNKTION

Enkel och smidig MOTORSTART



KALLSTART

Lätt att starta i KALLT VÄDER



PARALLELLANSLUTNING

PARA LINK

TEKNISKA DATA

Starteffekt	4500W
Maxeffekt	3600W
Kontinuerlig effekt	3500W
Uttag	2x230V 13A + 1x12V 8A
Frekvens	50Hz
Motor	212 cc Champion OHV
Bränsletankvolym	8,7 liter
Oljevolym	0,5 liter
Ljudnivå	61 dBA @ 7m
Start	Elstart, snörstart och Fjärrkontroll
Varvtal	Automatiskt – på belastning
Mått	50,1 x 45,2 x 51,1 cm
Certifieringar	CE, EC och Euro Stage V
Vikt	45,2 kg
Drifttid (timmar)	14 h vid 25 % belastning

EGENSKAPER

- Maxeffekt 3600 W och kontinuerlig effekt 3500 W
- Behändig start med trådlös fjärrkontroll
- EZ-Start-vred med praktisk elstart
- Stor bensintank (8,7 liter) med bränslemätare
- Lättanvänd LED-display som visar effekttuttaget 0–100 %
- Ren sinusvåg-inverterteknik efter aktuellt behov.
- CO Shield-säkerhetsfunktion som skyddar när kolmonoxidhalten blir för hög
- Integrerade hjul och handtag
- Möjlighet till parallellkoppling

MEDFÖLJER

- Startbatteri
- Oljetratt och tändstiftsnyckel
- Fjärrkontroll
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning