

TopSafe Classic

TUOTESELOSTE

TopSafe Classic on kumibituminen kolmiorimakate, joka on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitutukikerroksella (100 g/m²). Yläpuolelta tuote on päällystetty värillisellä sirotteella.

Testattu standardin EN 13707 mukaisesti.

Käyttötarkoitus

Kolmiorimakatteena tasaiselle umpialustalle. Katso erillinen asennusohje.

Mitat ja värit

Koko	10 x 0,7 m
Paksuus	n. 3 mm
Paino/roll	n. 27 kg
Värit	Musta Grafiitinmusta+ Hiilenharmaa Luonnonruskea Metsänvihreä Tiilenpunainen

Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Tuotteen valmistustiedot ovat kääreessä olevassa etikettitarrassa. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 700 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

Valmistaja

BMI Suomi | Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puh. 020 743 6200

Alkuperämaa

Suomi

