

4,5W 15000h BX

Toimii ilman erillistä himmennintä

Sarjan lamppujen himmentäminen ei voisi olla helpompaa! Et tarvitse sähköasennusta tai himmentimiä. Lamppujen valotasoa voi kontrolloida tavallisella kytkimellä. Lamput syttyvät aina ensin täydellä valoteholla. Kun valokatkaisija käytetään OFF-tilassa ja painetaan kolmen sekunnin kuluessa uudelleen ON-tilaan, voi lampun valotehoa säätää portaittain. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

Kirkas kynttiläkupuinen filamentti led-lamppu 3-Step Dim 4,5W 2700K E14 470lm 15000h 35x97mm, pahvipakkaus. Normaalkytkimellä himmennettävä led-lamppu, valotasot 100%, 50% ja 7%. Taajuus ~50/60Hz.



4,5W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9410713	A7GAHM	0.015	3-step dim

4,5W 15000h BX
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Rungon väri	Väritön
Energiatohokkuusluokka	F
Väri	muu

Himmennys ja ohjaus

Kauko-ohjaus	Ei
Himmennettävä	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot

Väriämpötila (min) (K)	2700
Valovirta (min) (lm)	470
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila (max) (K)	2700
Valovirta (max) (lm)	470
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Säteen kulma (min)	360
Säteen kulma (max)	360

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Pituus (mm)	97
Halkaisija (mm)	35

Sähkötekniset tiedot

Jännitetyyppi	AC
Nimellijännite (min) (V)	220
Nimellijännite (max) (V)	240
Tehokerroin	0.4
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.107