



SUORITUSTASOILMOITUS

(Declaration of Performance, DoP)

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti



Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

- PROFiSEAL® Acryl Superflex

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

- Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön

Sovellettavan harmonisoiden teknisen määrittelyn mukaisesti:

- EN 15651-1:2012: Tyyppi F-EXT-INT; 12,5P

Liitteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

- Järjestelmä 3
- Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

- Caupo Group Oy / CG PROFESSIONAL, Temmeksentie 3, 90400 Oulu

Ilmoitettu arviointilaitos:

- SKZ –TeConA GmbH, NB 1213 on suorittanut EN 16561-1 mukaisen tyyppitestauksen ja järjestelmän 3 tuotetyypin palokäyttäytymismäärityksen



Ilmoitettu suoritusaso:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen määritys
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651-1:2012
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 25 %	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä veteen kastamisen jälkeen	≥ 100 %	
Kestävyys	Hyväksytty	

Kovettaminen:

- Menetelmä A (ISO 8339)

Substraatti:

- Betoni ilman pohjustetta
- Anodisoitu alumiini ilman pohjustetta

Tämän tuotteen suoritusaso on ilmoitetun suoritusason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mika Puttonen
Toimitusjohtaja, Tekninen asiantuntija
Caupo Group Oy / CG PROFESSIONAL
Oulu, 18.7.2019